

# Facade Clean

Flügger Facade sú produkty na vonkajšiu úpravu minerálnych podkladov. Poskytuje difúzne otvorený povrch odolný voči poveternostným vplyvom.

## Vlastnosti

Alkalický a vysoko účinný čistiaci prostriedok na čistenie dreva a muriva. Účinne čistí všetky druhy nečistôt.

**Účinne čistí všetky druhy nečistôt**

**Možno aplikovať rozprašovačom**

**Vynikajúce na drevo, murivo a kov**



## Použite

Používa sa na čistenie veľmi znečisteného dreva a muriva, ako aj kovových plechov pred natieraním.

## Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný a vhodný na povrchovú úpravu.

## Pred údržba

Uvoľnený materiál a farba sa odstránia čistením a brúsením. Účinne odstraňuje všetky druhy nečistôt.

## Aplikácia

Dávkujte podľa návodu.

Nanášajte štetcom, štetcom alebo nízkotlakovým rozprašovačom.

Vyhňte sa čisteniu povrchov vyhrievaných slnkom, pretože to môže spôsobiť nerovnomerný lesk na lakovanom povrchu.

Silne nasiakavé povrchy sa polievajú vodou.

Nechajte roztok pôsobiť 5-20 minút. bez toho, aby vyschla.

Povrch je potom kefovaný, aby sa nečistoty účinne rozpustili. Opláchnite čistou vodou, kým nezmizne všetok čistiaci prostriedok.

## Očakávané výsledky

Vyčistený povrch pripravený na možné natieranie.

## Tipy

Vyhňte sa aplikácii na slnkom vyhrievané povrchy.

## Informácie o životnom prostredí

Pred triedením obalu na recykláciu odstráňte uzáver

**Skladovanie** neporušených a porušených obalov: V chlade, bez mrazu a tesne uzavreté

## Technické dáta

Hustota (kg/l)	1.05
pH	9
Miešací pomer	Pravidelné čistenie: 1 až 15 litrov vody. Pred lakovaním umyte: 1 liter až 5 litrov vody.
Normatívna spotreba (m <sup>2</sup> /litr.)	6
Riedenie	Voda
Čistenie náradia atď.	Voda

### Aktuálna verzia TL

júla 2022

### Nahrádza verziu TL

júna 2022