

TECHNICKÝ LIST FEELINGS FURNITURE PRIMER Základný náter na nábytok

POPIS VÝROBKU

Nízko zápachový, vodou riediteľný akrylátový základný náter.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Vhodný na dvere, skrinky, nábytok, okenné rámy, sokle, radiátory, plechové kachle na drevo atď.
- Určený na povrchy v interiéri. Ponúka dobrú príľnavosť, nepriehľadnosť a plniacu schopnosť a poskytuje prvotriedny základ pre následné vrstvy náterov Feelings Furniture Paint. Feelings Furniture Primer je možné použiť na pretieranie interiérových povrchov predtým natieraných vodou riediteľnými, alkydovými alebo kyselinou katalyzovanými farbami.

Nie je vhodný na pretieranie povrchov predtým natieraných výrobkami obsahujúcimi nitrocelulózu.



TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARIEB	Báza A.
KONEČNÝ EFEKT	Matný.
FAREBNÝ ROZSAH	Vzorkovníky Feel the color, tónovací systém Symphony. Svetlé odtiene je možné tónovať do Tikkurila odtieňov.
OBJEMOVÁ SUŠINA	35%.
HUSTOTA	Približne 1,3 kg/l.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	6-8 m ² /l v jednej vrstve. Tieto údaje sú len orientačné, pretože skutočná výdatnosť bude závisieť od mnohých faktorov vrátane štruktúry a pórovitosti povrchu a spôsobu aplikácie.
DOBA SCHNUTIA (+23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)	Suchý na dotyk približne po 1 hodine. Pretierateľný s Feelings Furniture Primer po približne 2 hodinách. Pretierateľný s Feelings Furniture Paint po približne 5 hodinách.
RIEDIDLO	V prípade potreby riedte do 5-10% vodou.
APLIKÁCIA	Štetcom, valčekom alebo striekaním. Na aplikáciu sú najvhodnejšie polyesterové a nylonové štetce. Pre bezvzduchové striekanie použite trysku 0,013"-0,015".
ČISTENIE NÁRADIA	Z náradia odstráňte prebytočnú farbu a umyte vodou. Čistič náradia Tikkurila Pensselipesu sa odporúča na odstránenie mierne zatvrdnutej farby.
BALENIE	0,9l.
SKLADOVANIE	Chráňte pred mrazom.

TECHNICKÝ LIST FEELINGS FURNITURE PRIMER Základný náter na nábytok

VOC	Kategória A/g) 30 g/l (2010) Základný náter na nábytok Feelings obsahuje VOC max. 30 g/l.
------------	--

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť suchý, okolitá teplota musí byť najmenej +8°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%. Nižšia teplota (približne +15°C) a vyššia vlhkosť (50-70%) predĺžia dobu spracovania otvorenej nádoby a uľahčia aplikáciu.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Očistite povrchy od nečistôt a prachu aby ste zabezpečili dobrú príľnavosť.

Predtým natierané alebo lakované povrchy: Povrchy umyte čistiacim prostriedkom Maalipesu, dôkladne opláchnite vodou a nechajte vyschnúť. Škrabkou odstráňte odlupujúcu, uvoľňujúcu sa farbu alebo lak a celý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení. Trhliny a škáry vyplňte tmelom Presto Rapid Filler a zaschnutý tmelený povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení.

APLIKÁCIA: Pred použitím Feelings Furniture Primer dôkladne premiešajte a v prípade potreby zriedte vodou. Aplikujte štetcom, valčekom, natieracou podložkou alebo striekaním. Na veľké plochy naneste najskôr nábytkovým maliarskym valčekom a vyrovnajte štetcom. Na prácu sú najvhodnejšie syntetické štetce s rozvetvenými štetinami.

Na absorbujúce povrchy najskôr naneste základný náter zriedený do 5-10% vodou a po zaschnutí prebrúste. Po dvoch hodinách naneste ďalšiu vrstvu, tentoraz už neriedeného základného náteru.

Náter ukončite vrchnou vrstvou Feelings Furniture Paint po približne 5 hodinách.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Ak je to potrebné, povrch je možné čistiť najskôr mesiac od ukončenia natierania.

Znečistený povrch čistite pomocou jemnej kefky, špongie alebo handričky a neutrálneho (pH 6-8) čistiaceho prostriedku. Veľmi znečistené povrchy sa môžu čistiť pomocou jemne alkalického (pH 8-10) čistiaceho prostriedku a handričky alebo špongie. Dôkladne opláchnite.

S natieraným povrchom zaobchádzajte opatrne, pretože produkt dosiahne v bežných podmienkach svoju konečnú tvrdosť a odolnosť asi po jednom mesiaci od natierania. Ak je potrebné povrch čistiť ihneď po natieraní, čistite ho len zľahka jemnou kefkou alebo navlhčenou handričkou.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

TECHNICKÝ LIST
FEELINGS FURNITURE PRIMER
Základný náter na nábytok

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.