

TECHNICKÝ LIST
FEELINGS INTERIOR PAINT
Plne matný náter na použitie v interiéri

POPIS VÝROBKU

Vodou riediteľný akrylátový náter.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Plne matný, nízko zápachový, vodou riediteľný akrylátový náter určený na nátery stien a stropov v interiéri. Ponúka dobrú odolnosť voči umývaniu.
- Vhodný na omietku, betón, tmelené povrchy, tehly, lepenku a tiež na povrchy sadrokartónových, drevotrieskových a drevovláknitých dosiek. Vhodný na nové a predtým natreté povrchy. Nie je vhodný na nátery dverí alebo nábytku.



TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARIEB	Báza A a báza C.
KONEČNÝ EFEKT	Plne matný.
FAREBNÝ ROZSAH	Vzorkovník farieb Deco Grey, Deco Gray Opaques. Možno tónovať do farieb Tikkurila.
OBJEMOVÁ SUŠINA	40%.
HUSTOTA	Približne 1,3 kg/l v závislosti od odtieňa, ISO 2811.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	10-12 m ² /l na neabsorbujúcich povrchoch. 8-9 m ² /l na absorbujúcich povrchoch. Tieto údaje sú len orientačné, pretože skutočná výdatnosť bude závisieť od mnohých faktorov vrátane štruktúry a pórovitosti povrchu a spôsobu aplikácie.
DOBA SCHNUTIA	Suchý na dotyk po ½ hodine, pretierateľný po 1-2 hodinách.
RIEDIDLO	V prípade potreby riedte do 10% vodou.
APLIKÁCIA	Štetcom, valčekom alebo striekaním. Pre bezvzduchové striekanie použite trysku 0,017"-0,021".
ČISTENIE NÁRADIA	Z náradia odstráňte prebytočnú farbu a umyte vodou a mydlom. Čistič náradia Tikkurila Pensselipesu sa odporúča na odstránenie mierne zatvrdnutej farby.
ODOLNOSŤ	Chemická: odolný čisteniu chemikáliami a jemnými rozpúšťadlami, ako napríklad White Spirit. Voči mokrému čisteniu: SFS-EN 13300 trieda I, ISO 11998. Tepelná: 85°C, (ISO 4211-2 a ISO 4211-3).

TECHNICKÝ LIST
FEELINGS INTERIOR PAINT
Plne matný náter na použitie v interiéri

BALENIE	Báza A: 0,9, 2,7l, 9l. Báza C: 0,9, 2,7l, 9l.
SKLADOVANIE	Chráňte pred mrazom.
VOC	(kategória A/a) 30g/l (2010) Feelings Interior Paint obsahuje max. 30 g/l VOC.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť suchý, okolitá teplota musí byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nenatierané povrchy: Očistite povrchy od nečistôt a prachu. Ak je to potrebné, zarovnajzte nerovnosti a trhliny v povrchu vhodným tmelom Presto a vyschnutý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení. Naneste základný náter, napríklad Feelings Universal Primer.

Predtým natierané povrchy: Povrchy umyte čistiacim prostriedkom Maalipesu, opláchnite vodou a nechajte vyschnúť. Tvrdé, lesklé povrchy zmatnite brúsením a odstráňte brúsny prach. Trhliny a škáry vyplňte vhodným Presto tmelom a zaschnutý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení. V prípade potreby naneste základný náter, napríklad Feelings Universal Primer.

APLIKÁCIA:

Pred použitím Feelings Interior Paint dôkladne premiešajte a v prípade potreby zriedte vodou. Naneste 1 alebo 2 vrchné vrstvy štetcom, valčekom alebo striekaním.

NÁVOD NA ÚDRŽBU:

Ak je to potrebné, povrch je možné čistiť najskôr mesiac od ukončenia natierania. Znečistený povrch čistite pomocou suchej kefkы, mopu alebo handričky. Znečistené povrchy sa môžu čistiť pomocou neutrálneho (pH 6-8) čistiaceho prostriedku a navlhčenej handričky. Nenechávajte povrch po čistení mokrý. Dodržiavajte pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku týkajúce sa jeho riedenia a použitia.

S natieraným povrchom zaobchádzajte opatrne, pretože produkt dosiahne v bežných podmienkach svoju konečnú tvrdosť a odolnosť asi po jednom mesiaci od natierania. Ak je potrebné povrch čistiť ihneď po natieraní, čistite ho len zľahka navlhčenou handričkou alebo mopom.

ÚDRŽBOVÉ NATIERANIE:

Povrchy ošetrované Feelings Interior Paint môžu byť pretierané podobným vodou riediteľným produktom.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

TECHNICKÝ LIST
FEELINGS INTERIOR PAINT
Plne matný náter na použitie v interiéri

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

Noste ochranné rukavice Výstraha! Pri striekaní môžu vzniknúť nebezpečné vdýchnuteľné kvapôčky. Nevdychujte sprej alebo hmlu. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón (BIT) a reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT/MIT (3: 1)). Môže vyvolať alergickú reakciu. Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na konzerváciu počas skladovania. Obsahuje: reakčná hmota: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ónu [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT/MIT (3: 1)).

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.