

## TECHNICKÝ LIST

### HOMEENPOISTO MOULD REMOVAL (NEW QUALITY)

ODSTRAŇOVAČ PLESNÍ PRE DREVENÉ A MUROVANÉ POVRCHY

#### POPIS VÝROBKU

Kvapalný roztok.

#### VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Neošetrené a natreté plesnivé exteriérové povrchy.
- Na odstraňovanie plesní a rias z natretých a nenatretých drevených, omietaných a betónových povrchov pred novým alebo údržbovým náterom, ako aj z betónových dlaždíc a z povrchov z vláknitého cementu pred údržbovým náterom.
- Po čistení už predtým natretých povrchov s Homeenpoisto nie je potrebný žiadny ďalší údržbový náter, pokiaľ sú natreté povrchy v dobrom stave.



#### TECHNICKÉ PARAMETRE

<b>HUSTOTA</b>	Približne 1,1 kg/l, ISO 2811.
<b>TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ</b>	Závisí od požiadaviek na čistenie.
<b>RIEDIDLO</b>	Voda.
<b>APLIKÁCIA</b>	Striekaním, špongiou, štetcom.
<b>ČISTENIE NÁRADIA</b>	Náradie čistite vodou.
<b>HODNOTA pH</b>	Zriedený roztok približne 12.
<b>BALENIE</b>	1l, 5l.
<b>PREPRAVA A SKLADOVANIE</b>	Preprava a skladovanie v dobre uzavretých obaloch pri teplote od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom.

#### NÁVOD NA POUŽITIE:

**ZMIEŠAVACÍ POMER:** Tikkurila Homeenpoisto Mould Removal riedte vodou v pomere 1:3.

**PRÍPRAVA POVRCHU:** Chráňte sklenené, hliníkové a iné podobné povrchy, ktoré by mohli byť poškodené čistiacim prostriedkom.

**APLIKÁCIA:** Tikkurila Homeenpoisto Mould Removal riedte vodou v pomere 1:3. Aplikujte špongiou, štetcom alebo v prípade väčších znečistených povrchov striekaním so záhradným striekacím zariadením zdola nahor. Čistenie zhora nadol môže zanechať pruhy na fasáde. Nechajte roztok pôsobiť aspoň 30 minút. V prípade silného znečistenia nechajte roztok pôsobiť aj dlhšie. Ak je to potrebné, na čistenie použite kefu. Po ošetrení povrch dôkladne opláchnite vodou zhora nadol, napríklad záhradnou hadicou.

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:** Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

**TECHNICKÝ LIST**  
**HOMEENPOISTO MOULD REMOVAL (NEW QUALITY)**  
*ODSTRAŇOVAČ PLESNÍ PRE DREVENÉ A MUROVANÉ POVRCHY*

**Výrobca:**

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko,  
Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)

**Distribútor:**

DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/  
+421 43 40 100 50, [www.dejmark.sk](http://www.dejmark.sk)

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.