

OPTIVA PRIMER

POPIS VÝROBKU

Vodou riediteľný, akrylový základný náter na steny a stropy v interiéri.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Vhodný na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, vápennocementovej omietky a betónových povrchov.
- Znižuje absorpciu povrchu.
- Zjednocuje základovaný povrch.
- Zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady Tikkurila Optiva.
- Ekologická receptúra a certifikát najvyššej kvality Ecolabel.
- Odporúčaná inštitúciou Polish Allergy Society (*).
- Obsahuje menej ako 1,5 g/l VOC – menej, ako vyžaduje norma.



*Odporúčania inštitúcie Polish Allergy Society (PTA) sa týkajú produktu po úplnom vyschnutí natieraného povrchu a po dôkladnom vyvetraní miestnosti.



TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARIEB	Báza AP.
FAREBNÝ ROZSAH	Svetlé odtiene zo vzorkovníka Tikkurila Symphony. Vzhľadom na špecifickosť produktu sa výsledný odtieň môže líšiť od odtieňa zo vzorkovníka.
KONEČNÝ EFEKT	Plný mat.
HUSTOTA	Približne 1,4 kg/l.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	6-8 m ² /l na jednu vrstvu. Praktická výdatnosť závisí od absorpcie, textúry povrchu, spôsobu aplikácie a od farebného odtieňa.
DOBA SCHNUTIA	Suchý po približne 1 hodine pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu.
APLIKÁCIA	Štetcom, valčekom alebo striekaním. (tryska 515, tlak 150 bar)
RIEDENIE	V prípade potreby riedte do 5% vodou.
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie pred čistením dôkladne utrite, aby sa odstránil prebytočný produkt. Ihneď po práci náradie očistite vodou.

TECHNICKÝ LIST

OPTIVA PRIMER

BALENIE	0,9l, 2,7l, 9l.
SKLADOVANIE	Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Skladujte a prepravujte v tesne uzavretých nádobách pri teplotách od + 5°C do + 25°C. Nádobu opatrne zavrite na ďalšie použitie. Produkt by sa mal prepravovať a skladovať v nádobách chrániacich pred poveternostnými vplyvmi pri teplotách od + 5°C do + 25°C. Produkt sa musí prepravovať a skladovať v nádobách, ktoré chránia pred poveternostnými vplyvmi. Skladovacia a prepravná teplota musí byť medzi + 5°C a + 25°C. Ihneď po použití tesne uzavrite obal. Tesne uzavreté obaly by sa mali skladovať v miestnosti pri teplote do + 5°C a do + 25°C chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.
VOC	Kat. A/g. Od roku 2010 je prípustný obsah VOC nižší ako 30 g/l. Produkt obsahuje minimálne množstvo prchavých organických zlúčenín - pod 1,5 g/l.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Všetky povrchy určené na natieranie musia byť suché. Počas aplikácie musí byť teplota vzduchu od +5°C do +25°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

APLIKÁCIA: Pred použitím farbu dôkladne premiešajte a v prípade potreby riedte vodou do 5%. Základujte nenatreté povrchy stien s jednou vrstvou Tikkurila Optiva Primer. Aplikujte konečný (vrchný) náter po uplynutí minimálne 4 hodín.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A LIKVIDÁCIA ODPADU: Kvapalným odpadom by sa mal likvidovať v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Nevypúšťajte tekutý odpad do odtokov. Zlikvidujte tekutý odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Minimalizujte plytvanie farby. Opätovné použitie farby môže účinne minimalizovať dopad na životné prostredie. Nepoužitú farbu znovu získajte na opätovné použitie.

Zdravie a bezpečnosť

Noste ochranné rukavice. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie. Výstraha! Môžu sa tvoriť nebezpečné dýchateľné kvapôčky nastriekané. Nevdychujte sprej ani hmlu. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (BIT) a reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). Môže vyvolať alergickú reakciu. Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na ochranu produktu počas skladovania. Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón (BIT) a reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). Ak je počas nanášania striekaním nedostatočné vetranie, používajte respirátory s kombinovaným filtrom AP, plynovým / prachovým filtrom (EN405: 2001). Po aplikácii produktu v uzavretých miestnostiach vetrajte až do vymiznutia zápachu a po uplynutí tejto doby sú miestnosti vhodné na použitie. Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí. Odporúčanie poľskej spoločnosti pre alergie sa týka produktu po úplnom zaschnutí lakovaného povrchu a po dôkladnom vetraní miestnosti.

OPTIVA PRIMER

Výrobca: Tikkurila Polska S.A. ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Debica, Poľsko, Tel. +48 146 805 600, Fax. +48 146 805 601, www.tikkurila.pl

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.