

TECHNICKÝ LIST SUPI LATTIAÖLJY FLOOR OIL


OCHRANNÝ OLEJ NA DREVENÉ PODLAHY VO VLHKÝCH MIESTNOSTIACH

POPIS VÝROBKU

Vodou riediteľná olejová emulzia na drevo pre vlhké interiérové priestory na báze prírodných olejových derivátov. Chráni drevo pred vlhkosťou a nečistotami a znižuje praskanie drevených povrchov.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Drevené podlahy a palubovky.
- Vhodné pre holé drevené alebo predtým olejom ošetrované povrchy vo vlhkých priestoroch. Tiež vhodné pre tepelne upravené drevo a tvrdé drevo.



TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARBIEB	EC báza
FAREBNÉ ODTIENE	Vzorkovník: Interiérové moridlá a laky na drevo. Môže byť tónovaný v Tikkurila priehľadných farbách.
SUŠINA (%)	14 % obj.
HUSTOTA	1,0 kg/l (ISO 2811)
VÝDATNOSŤ	8-15 m ² /l, v závislosti od pórovitosti povrchu dreva a druhu dreva.
METÓDY APLIKÁCIE	Štetec alebo špongia.
DOBA SCHNUTIA (23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu)	Suchý na dotyk po niekoľkých hodinách. Pripravený na použitie po približne 2 dňoch. Pórovitosť substrátu a množstvo použitého oleja ovplyvňuje čas sušenia.
RIEDIDLO	Voda.
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie vyčistíte vodou a mydlom. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner sa odporúča na čistenie mierne zaschnutého produktu.
BALENIE	0,9 l.
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzavretých obaloch pri teplotách od +5 °C do +25 °C. Nesprávne uzavreté alebo neúplné plechovky a/alebo tónovaný produkt nevydržia dlhé skladovanie. Tónovaný produkt by sa mal minúť v jednom pracovnom cykle. Chráňte pred mrazom.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Počas spracovania a schnutia musí byť teplota vzduchu, povrchu a produktu aspoň + 5 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80 %.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Nové čisté drevené povrchy: Vyčistíte povrchy od akýchkoľvek nečistôt a prachu. Zľahka navlhčíte povrch rozprašovaním vody, nechajte vyschnúť a odstráňte vystupujúce uvoľnené drevené vlákna s brúsnyim papierom s drsnosťou 230. Odstráňte prach z brúsenia.

Predtým ošetrované povrchy olejom na drevo: Vyčistíte povrch so Supi Saunapesu cleaning agent (čistiacim prostriedkom) podľa pokynov, dôkladne opláchnite a nechajte vyschnúť. V prípade potreby prebrúste a odstráňte brúsny prach. Odstráňte uvoľnený materiál škrabkou a/alebo drôtenou kefou. Ak na povrchu zostane viditeľný film, pred ošetrením ho odstráňte.

APLIKÁCIA:

Pred použitím a počas aplikácie dôkladne premiešajte Supi Floor Oil.

TECHNICKÝ LIST

SUPI LATTIAÖLJY FLOOR OIL

OCHRANNÝ OLEJ NA DREVENÉ PODLAHY VO VLHKÝCH MIESTNOSTIACH

Aplikujte v jednej vrstve tak, že pevne zatlačte štetec alebo špongiu, aby bol všetok olej rovnomerne absorbovaný do dreva. Očistite prebytočný olej po cca. 30 min. Rovnomernými kontinuálnymi ťahmi pozdĺž celej dosky naneste olej tak, aby ste sa vyhli prekryvaniu. Ošetrovanie olejom spôsobuje stmavnutie povrchu dreva.

Pred použitím sauny ju dôkladne predhrievajte a vetrajte.

V prípade potreby vykonajte údržbu. Povrchy vystavené kontinuálnemu namáhaniu vlhkosťou potrebujú opakované ošetrovanie v pravidelných intervaloch.

POKYNY NA ÚDRŽBU:

Zaobchádzajte s novým povrchom starostlivo približne 1 týždeň. Povrch je možné ľahko čistiť mäkkou kefou alebo mopom po približne dvoch dňoch od povrchovej úpravy, ak je to potrebné.

Čistenie povrchu sa môže vykonať najskôr po 1 mesiaci pomocou roztoku Supi Sauna Clean (1-2 dl čistiaceho prostriedku na 5 litrov vody), aby produkt mohol dosiahnuť svoju konečnú tvrdosť a trvanlivosť.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Zneškodnite kvapalnú odpad podľa miestnych predpisov pre nebezpečný odpad. Recyklujte prázdne, suché plechovky alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor:

Dejmark spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, tel./fax.: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje musia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.