


TECHNICKÝ LIST TIKKURILA TAIKA GLOW GLOW-IN-THE-DARK LACQUER

POPIS VÝROBKU

Vodou riediteľný špeciálny lak, ktorý svieti v tme.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITIA

- Účinky v suchých interiérových priestoroch. Na povrchy stien.
- Dá sa použiť aj na nábytok, podlahy a predmety s ochranným lakom.
- Môže sa používať na označovanie trás okrem schválených značiek na výstupných trasách.
- Používa sa na natretý povrch. Účinok sa javí najlepšie na bielom/svetlom podklade pri úplnej tme.
- Vyžaduje dostatočne silný príjem svetla pred zotmením. Vytvára žiarivý efekt až 6 hodín.



TECHNICKÉ PARAMETRE

FAREBNÁ ŠKÁLA	Opticky transparentný, mierne žltkastý. V tme svieti nazeleno.
KONEČNÝ EFEKT	Matný
STAVEBNÝ MATERIÁL/EMISNÁ TRIEDA	M1
VÝDATNOSŤ	8 – 12m ² /l, závisí od aplikačnej metódy
BALENIE	1/3 l a 1 l
RIEDIDLO	Voda
APLIKÁCIA	Valček s krátkym vlasom, štetec, dotykovou šablónov alebo striekaním. (napr. konvenčné striekanie, veľkosť trysky 1,4 až 1,8 mm, riedenie na 0-5%.)
DOBA SCHNUTIA	Pretierateľný po cca po 6. hodinách
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	+85°C, ISO 4211-3
ODOLNOSŤ PROTI DRHNUTIU ZA MOKRA	SFS-EN 13300 trieda I, ISO 11998
OBJEM SUŠINY	Cca 19%
HUSTOTA	Cca 1.1 kg / liter ISO 2811
MED CERTIFIKÁT	NIE
VOC	VOC (kat. A/l) max. 200 g/l (2010). Taika Glow obsahuje VOC max. 200 g/l.
SKLADOVANIE	Chráňte pred mrazom.

TECHNICKÝ LIST
TIKKURILA TAIKA GLOW
GLOW-IN-THE-DARK LACQUER

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE:

Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu nie menej ako +10°C, relatívna vlhkosť vzduchu medzi 30 až 70%.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nenatierané povrchy: Z nenatretých povrchov odstráňte nečistoty a prach. Ak je to potrebné, povrch vyplňte vhodným tmelom Presto a prebrúste vysušený povrch. Odstráňte brúsny prach.

Predtým natierané povrchy: Predtým natreté povrchy umyte čistiacim prostriedkom Maalipesu podľa pokynov na etikete. Nechajte uschnúť. Odstráňte uvoľňujúcu sa farbu. Tvrdé, lesklé a natreté povrchy brúsením zmatnite. Odstráňte brúsny prach. Vytmeľte trhliny a diery pomocou tmelu Presto a prebrúste vysušený povrch. Odstráňte brúsny prach.

Natieranie základným náterom: Natrite vhodným bielym alebo svetlým základným náterom alebo farbou Tikkurila. Taika Glow funguje dobre na povrchu väčšiny farieb.

APLIKÁCIA:

Pred použitím Taika Glow dobre premiešajte. Lak nanášajte voľne pomocou valčeka s krátkym vlasom, ktorý je určený na hladké povrchy, štetcom alebo šablónov. Zamerajte sa na čo najhladší povrch a pokúste sa lak rovnomerne aplikovať na celú plochu. Použite maskovaciu pásku a pásku odstráňte ihneď po aplikácii. Silnejší žiariaci efekt možno dosiahnuť náterom s viac vrstvami, napr. dve vrstvy a viac. Povrch Taika Glow môže byť chránený napr. Parketti-Ässä Lak na podlahy alebo lak na nábytok Kiva.

UPOZORNENIE! Overte úspešnosť aplikácie v tme. Naneste dostatočné množstvo produktu, aby aplikačné značky nezostali viditeľné.

Ďalšie nápady nájdete na webových stránkach Tikkurila.

ČISTENIE NÁRADIA:

Náradie očistite vodou a mydlom. Odstráňte prebytočný náter/lak z náradia a vyčistite vodou. Čistiaci prostriedok Tikkurila Pensselipesu sa odporúča na odstránenie mierne stvrdnutého laku.

INŠTRUKCIE PRE ÚDRŽBU:

Výrobok dosahuje svoju konečnú životnosť po jednom mesiaci od dokončenia aplikácie. Počas tejto doby sa vyhnite čisteniu. Ak je to potrebné, povrch sa môže vyčistiť neutrálnym (pH 6 - 8) roztokom na umývanie riadu, napr. mäkkou handričkou na čistenie. Ihneď potom opláchnite a osušte povrch.

ÚDRŽBA POVRCHU:

Podľa pokynov uvedených v časti „Predtým natierané povrchy“. Efekt povrchu môže byť dosiahnutý po dvojvrstvovom natretí vodouriediteľnou farbou.

TECHNICKÝ LIST
TIKKURILA TAIKA GLOW
GLOW-IN-THE-DARK LACQUER

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU:

Zlikvidujte tekutý odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Prázdne plechovky recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ:

Pozor. Spôsobuje podráždenie pokožky. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to ľahké. Pokračujte vo vyplachovaní. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón (BIT) a reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT/MIT (3: 1)). Môže vyvolať alergickú reakciu. Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na konzerváciu počas skladovania. Obsahuje: C (M) IT/MIT (3: 1).



GHS07

Výrobca: Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, FI-01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, www.tikkurila.com

Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je výrobok použitý a celú radu faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.