

## TECHNICKÝ LIST TUNTO HIENO

Jemnozrnná dekoratívna omietka

### POPIS VÝROBKU

Vodou riediteľná, akrylátová omietka.

### VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Steny a stropy v suchých interiérových priestoroch.
- Na nové a predtým natierané betónové, omietkové, tehlové, drevovláknité, sadrokartónové, drevotriekové povrchy, alebo povrchy, kde sa vyžaduje štruktúrovaný povrch. Tunto Hieno je možné aplikovať aj na stropy.



### TECHNICKÉ PARAMETRE

<b>BÁZY FARIEB</b>	Báza AP a C.
<b>KONEČNÝ EFEKT</b>	Plne matná.
<b>FAREBNÝ ROZSAH</b>	Vzorkovník Tunto Textured Finishes. Môže byť tónovaná do Tikkurila odtieňov. Konečný farebný efekt je ovplyvnený osvetlením a štruktúrou povrchu. Výrobok musí byť pred tónovaním dôkladne premiešaný.
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	53%.
<b>HUSTOTA</b>	1,0 kg/l, ISO 2811.
<b>TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ</b>	1-9 m <sup>2</sup> /l. Veľmi sa líši v závislosti od metódy natierania: Valčekom, hrubá vrstva: 1-1,5m <sup>2</sup> /l Valčekom, tenká vrstva: 4-5 m <sup>2</sup> /l Štetcom: 2-2,5 m <sup>2</sup> /l Hrubou stierkou: 2-2,5 m <sup>2</sup> /l Tenkou stierkou: 7-9 m <sup>2</sup> /l.
<b>DOBA SCHNUTIA (+23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)</b>	1-5 hodín v závislosti od hrúbky vrstvy.
<b>RIEDIDLO</b>	V prípade potreby riedte vodou.
<b>APLIKÁCIA</b>	Nanášajte pomocou valčeka a na vytvorenie rôznych vzorov použite napr. široký štetec, špachtľu na tapety, kefu s tvrdými štetinami alebo dekoračný valček.
<b>ČISTENIE NÁRADIA</b>	Z náradia odstráňte prebytočnú farbu. Náradie čistite vodou ihneď po ukončení natierania. Pensselipesu (čistič náradia) sa odporúča na odstránenie mierne zatvrdnutej farby.
<b>TEPELNÁ ODOLNOSŤ</b>	80°C, ISO 4211-3.
<b>BALENIE</b>	Báza AP a C: 2,7l, 9l.

## TECHNICKÝ LIST TUNTO HIENO

Jemnozrnná dekoratívna omietka

<b>SKLADOVANIE</b>	Skladovanie v dobre uzatvorených obaloch, ktoré chránia pred vplyvom atmosférických podmienok. Prepravná a skladovacia teplota musí byť v rozmedzí od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom.
--------------------	---

### NÁVOD NA POUŽITIE:

**PODMIENKY APLIKÁCIE:** Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť suchý, teplota vzduchu, povrchu a náteru musí byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

### PRÍPRAVA POVRCHU:

**Nenatierané povrchy:** Z nenatieraného povrchu dôkladne odstráňte všetok prach a nečistoty. Ak je to potrebné, povrch vyhladte tmelom Presto. Základujte základným náterom Varma. Naneste 1-2 vrstvy Harmony alebo Nova 7 natónovaného do rovnakého odtieňa ako je odtieň konečného produktu.

**Predtým natierané povrchy:** Predtým natierané povrchy vyčistite prostriedkom Maalipesu a dôkladne opláchnite vodou. Ak je to potrebné, povrch vyhladte vhodným tmelom Presto. Brúsením zmatnite lesklé povrchy a odstráňte prach po brúsení. Ak je farebný rozdiel medzi podkladom a konečnou povrchovou úpravou veľmi veľký, naneste jednu vrstvu Harmony alebo Nova 7 natónovaného do rovnakého odtieňa ako je odtieň konečného produktu.

**NATIERANIE:** Tunto Hieno pred použitím dôkladne premiešajte. Na aplikáciu produktu použite valček. Povrch môže byť vzorovaný napríklad pomocou širokého štetca, špachtle na tapety, kefy s tvrdými štetinami alebo dekoračného valčeka. Výrobok nanášajte v hrubej vrstve na steny v interiéri na plochu cca 1m<sup>2</sup> a ihneď ho upravte do požadovanej štruktúry. Nenanášajte príliš hrubé vrstvy, pretože môžu zapríčiniť popraskanie suchého povrchu. Aby ste sa vyhli prípadným rozdielom v odtieni, namiešajte si dostatočné množstvo omietky v jednej nádobe.

**NÁVOD NA ÚDRŽBU:** Povrch dosiahne v normálnych podmienkach konečnú tvrdosť a pevnosť až po mesiaci od natierania, preto sa s natieraným povrchom musí zaobchádzať opatrne počas prvých týždňov po natieraní. Povrch natieraný Tunto Hieno sa čistí na sucho pomocou vysávača, jemnej kefy alebo prachovky.

**ÚDRŽBOVÝ NÁTER:** Vyrovnanie textúrovaného povrchu: Ak chcete hladký náter alebo iný druh textúry, zarovnajzte povrch natretý omietkou Tunto pomocou vhodného Tikkurila tmelu. Pokračujte v údržbe povrchu ako opísané v časti Príprava povrchu – Nenatierané povrchy.

## TECHNICKÝ LIST TUNTO HIENO

Jemnozrnná dekoratívna omietka

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU:** Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

### ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ:

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (BIT) a reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ónu [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). Môže vyvolať alergickú reakciu. Tento produkt obsahuje biocídny výrobok na konzerváciu výrobku počas skladovania. Obsahuje C (M) IT / MIT (3: 1). Noste ochranné rukavice.

### Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)

### Distribútor:

DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/ +421 43 40 100 50, [www.dejmark.sk](http://www.dejmark.sk)

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.