

TECHNICKÝ LIST VALTTI WOOD OIL *Olej na drevo v exteriéri/tónovateľný*

POPIS VÝROBKU

Rozpúšťadlový olej na drevo s obsahom vosku, určený na použitie v exteriéri. Chráni drevo pred vlhkosťou a nečistotami, znižuje praskanie drevených povrchov.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Záhradný nábytok, terasy, móla, schody.
- Vhodný na ochranu holých alebo predtým olejom ošetrených vonkajších drevených povrchov. Vhodný na impregnované drevo (tlakom upravené drevo), tvrdé drevo, tepelne upravené drevo a neošetrené drevo.



TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARIEB	Báza EC.
FAREBNÝ ROZSAH	Vzorkovník Valtti Semi-transparent wood finishes. Môže byť tónovaný do Tikkurila priehľadných exteriérových odtieňov.
OBJEMOVÁ SUŠINA	18%.
HUSTOTA	0,8 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	Staré a opotrebované drevené povrchy 5-7 m ² /l. Nové povrchy a drevené povrchy v dobrom stave 7-15 m ² /l.
DOBA SCHNUTIA (+23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)	Suchý na dotyk po niekoľkých hodinách. Na dobu schnutia majú vplyv poréznosť substrátu a množstvo použitého oleja. Druhú vrstvu je možné nanášať ihneď po zaschnutí povrchu; po niekoľkých hodinách; v závislosti od poveternostných podmienok.
APLIKÁCIA	Štetcom alebo špongiou.
ČISTENIE NÁRADIA	Pred čistením by ste mali náradie dôkladne utrieť, aby ste z neho odstránili čo najviac oleja. Náradie čistíte pomocou White Spirit 1050 alebo Tikkurila Pensselipesu (čistič náradia) ihneď po ukončení práce.
BALENIE	0,9l, 2,7l, 9l.
SKLADOVANIE	Nie je ovplyvnený skladovaním alebo prepravou v chlade. Nádobu dôkladne uzavrite pre ďalšie použitie. Spotrebujte otvorený produkt počas jednej maliarskej sezóny, pretože vlastnosti produktu sa v otvorenom obale môžu zmeniť.
ODOLNOSŤ VOČI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM	Odporúčame používať tónovaný výrobok, ktorý poskytuje lepšiu odolnosť voči poveternostným vplyvom ako bezfarebný produkt.

TECHNICKÝ LIST VALTTI WOOD OIL *Olej na drevo v exteriéri/tónovateľný*

V prípade potreby vykonajte údržbu. Povrchy, ktoré sú nepretržite vystavené poveternostným vplyvom, bude pravdepodobne potrebné ošetriť každý rok.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Všetky povrchy určené na natieranie musia byť suché. To znamená, že obsah vlhkosti v dreve musí byť nižší ako 20%, pretože vlhké drevo neabsorbuje olej a olej schne pomalšie vo vlhkých podmienkach. Tlakom upravované drevo je často vlhké, odporúčame preto jeho ošetrovanie po približne 6 mesiacoch od inštalácie. Teplota vzduchu, povrchu a oleja nesmie byť nižšia ako +5°C, relatívna vlhkosť vzduchu musí byť pod 80% počas aplikácie a schnutia.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nenatierané povrchy: Z povrchu odstráňte nečistoty, prach a uvoľnený materiál. Plesnivé drevené povrchy umyte s Homeenpoisto alebo Tehopesu podľa inštrukcií v návode.

Povrchy predtým ošetrené olejom na drevo: škrabkou alebo drôtenou kefou odstráňte z povrchu uvoľnený materiál. Umyte povrch a ak je to potrebné vyčistite s Homeenpoisto alebo Tehopesu podľa návodu. Ak ostáva na povrchu číry film, odstráňte ho pred natieraním.

APLIKÁCIA:

Valtti Wood Oil pred použitím dôkladne premiešajte, z času na čas premiešajte aj počas aplikácie. Naneste olej štetcom alebo špongiou plynulým pohybom tak, aby sa olej vstrebával do dreva rovnomerne. Utrite prebytočný olej. Rozotierajte rovnomerne po celej dĺžke dosiek nepretržitými ťahmi, aby ste zabránili prekryvaniu. Naneste jednu vrstvu.

Ošetrovanie drevených povrchov olejom spôsobuje, že drevo vyzerá tmavšie.

V prípade potreby vykonajte údržbu. Povrchy nepretržite vystavené poveternostným podmienkam bude potrebné ošetrovať každý rok.

POKYNY NA ÚDRŽBU: S ošetreným povrchom manipulujte minimálne prvý týždeň opatrne, aby produkt dosiahol svoju konečnú tvrdosť a trvanlivosť. V prípade potreby sa povrch môže zľahka čistiť mäkkou kefkou alebo mopom po približne dvoch dňoch od aplikácie. Znečistený povrch čistite pomocou Huoltipesu (zmiešajte jeden diel Huoltipesu s 10 dielmi vody). Škrvrny a veľmi znečistené povrchy očistite silnejším roztokom Huoltipesu a vody (1:1). Po čistení povrch opláchnite a nechajte uschnúť.

ÚDRŽBOVÝ NÁTER: Povrch ošetrený s Valtti Wood Oil je možné pretierať všetkými olejmi na drevo.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

TECHNICKÝ LIST
VALTTI WOOD OIL
Olej na drevo v exteriéri/tónovateľný

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Poznámka! Riziko samovznietenia použitých čistiacich handier, papierových obrúskov atď. Znečistené materiály môžu spôsobiť požiar o niekoľko hodín neskôr a mali by sa pred likvidáciou preložiť do vody a umiestniť do uzavretej kovovej nádoby.

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR:

DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/ +421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.