



Stucco Decor Wachsdispersion

Umývateľná disperzia k dodatočnej ochrane Stucco Decor di Luce pred hrubým znečistením a tekutinami.

Popis výrobku

Účel použitia:

Umývateľná disperzia slúži k hydrofobizácii povrchu a súčasne zlepšuje hĺbku farieb a lesk.

Vlastnosti:

- transparentná a bez zápachu
- schopná difúzie

Spojivová báza:

Umývateľná polymerná disperzia

Veľkosť balenia:

500 ml

Farebný odtieň:

Transparentný.

Znečistenie zafarbuje kvapalinami, ako napr. káva, červené víno, kečup, a pod. môžu aj napriek ošetrovaniu Stucco Decor Wachsdispersion spôsobiť škvrny, ktoré nie je možné dokonale odstrániť. Možnosť odstránenia je do veľkej miery závislá na dobe, pri ktorej tieto látky na povrchu pôsobia.

Lesk: lesklý

Skladovanie:

V chladnom a nemrazivom prostredí. Skladovateľnosť v originálnom uzavretom obale 12 mesiacov.

Spracovanie

Vhodné podklady :

Stucco Decor di Luce

Príprava podkladu:

Aby bolo zaistené dostatočné vyschnutie podkladu, môže sa Stucco Decor Wachsdispersion nanášať najskôr dva dny po dokončení Stucco Decor di Luce.

Nanášanie materiálu:

Neriedený materiál sa v tenkej vrstve naniesie vhodnou stierkou na podklad. Prípadné pretoky materiálu sa hneď za čerstva stierkou odstránia. Po zaschnutí sa vyleští mäkkou tkaninou. (nepoužívajte leštiace stroje).

Postup nanášania: pružnou stierkou.

Doba spracovateľnosti:

Podľa miestnych podmienok cca 15 – 20 minút.

Pri použití na iných stierkových technikách odporúčame najskôr overiť znášateľnosť materiálu.

Minimálna teplota pri spracovaní:

Minimálna teplota vzduchu a podkladu +10 °C. Z nádoby naberte iba toľko materiálu, koľko stačí počas doby spracovateľnosti spotrebovať.

Nespotrebovaný materiál vyhodte, nevracajte ho naspäť do nádoby.

Spotreba: Max. 10 g/m²

Doba vysychania: Pri +20 °C a 65% vzdušnej vlhkosti

je povrch zaschnutý po cca 12 hodinách. Vrstva je plne vyschnutá a odolná po 3 dňoch.

Čistenie pracovného náradia: ihneď po použití vodou.

Stucco Decor Wachsdispersion neochráni povrch pred striekajúcou vodou, alebo znečistením olejom, tukom a organickými farbivami: ľahké znečistenie povrchu je možné odstrániť teplou vodou s prípadným prídavkom neutrálneho čistiaceho prostriedku.

Inštrukcie

Bezpečnostné inštrukcie:

Pozor

Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte pary/ aerosóly. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Podrobnejšie údaje: vidte bezpečnostný list.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Tekuté zvyšky materiálu odovzdajte na zberné miesto pre staré farby a

laky, suché zvyšky materiálu likvidujte ako stavebný alebo demolačný odpad alebo ako komunálny domový odpad.

Prehlásenie o obsahu obsiahnutých látkach:

Vosky, alkány (C9 – C12, zmes izomérov), aditíva.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa

vyskytujú v praxi, a o technických postupoch povrchových úprav týchto podkladov.

V zložitých prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné stredisko:

Tel.: +421 905 591 584

E-mail: info@caparol.sk

Technická informácia - vydanie: júl 2016

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.