



DUPLI-COLOR

MOTIP

presto

COLOR Matic

COLOR MARK

DSTEIN

NICRO



## TECHNICKÉ INFORMACE - ZÁKLAD NA PLASTY



DUPLI-COLOR -Základ na plasty-Plastic Primer je pojivo pro finální lakování automobilových plastových dílů s DUPLI-COLOR barvy ve spreji.

Vhodné pro automobilové díly, zahradní nábytek a jiné předměty přelakovatelné z tvrdého plastu.

Použitelné pro následující z tvrdých plastů: polyuretan (PUR), polystyren (PS), polyamid (PA), polypropylen gumové, modifikované (EPDM), akryl butadien styren plasty (ABS), vyztužený skelnými vlákny- plasty (GfK), tvrdý polyvinylchlorid (Hart-PVC)

Před aplikací doporučujeme obrousit vodním brusným papírem plastové díly s presto vodním brusným papírem P600 kat.č. 135934 a očistit je s DUPLI-COLOR Čističem na plast kat.č. 386343.

[Dostupné odstíny/Objednací čísla](#)[Krok za krokem](#)[Všeobecné informace](#)

## KVALITA A VLASTNOSTI

Na bázi rozpouštědel, produkt se speciálními podporujícími adhezními přísadami

Rychleschnoucí

Vhodné pro vnitřní i venkovní aplikace

This website uses cookies. By using motipdupli.com you agree to the use of cookies. [Further information](#)

Confirm

# FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

---

**Základ pojiva:** speciální pryskyřice

**Barva:** průhledná

**Vůně:** rozpouštědlo

**Stupeň lesku:** při měření pod úhlem 60 ° podle DIN 67530

**Účinnost:** 400 ml jsou dostačující pro cca. 5 - 6 m<sup>2</sup>

**Doba schnutí:** (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu)

Suché pro další nátěr: po cca. 15 minut

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.

**Teplotní odolnost:** 0

**Stabilita při skladování:** 10 let za předpokladu, že jsou poskytnuty vhodné skladovací podmínky (= 10 °C -25 ° C při relativní vlhkosti vzduchu max. 60%)

**Velikost:** aerosolové plechovky, maximální jmenovitý objem 400 ml

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

---

**Šetrné k životnímu prostředí:** Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

**Odstraňování odpadu:** Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

**Značení obalů:** Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

## NÁVOD K POUŽITÍ

---

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

## Aplikace

### Příprava podkladu:

- Čistý povrch zbaven nečistot, tuku a silikonu.
- Pokud je potřeba přebrousit brusným papírem se zrnem 600.
- Odstraňte brusný prach.

### Lakování:

- Před použitím protřepejte dózu po dobu 3 minut.
- Otestujte sprej mimo požadovanou aplikaci.
- Použít max. 2 tenké vrstvy.
- Nastříkejte ze vzdálenosti cca. 25 cm.
- Po vysušení (cca. 15 minut) přetíratelné s akrylovým, syntetickým nebo nitro-combi lakem.

## ORDER INFORMATION

Barva	Výrobek	Balík	Číslo výrobku
	* DC Plastic-Primer 150	150 ml	609367
	* Plastic Primer 400	400 ml	327292

[Náhled tisku/další produkty](#)

## PŘÍKLADY POUŽITÍ



## ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

Platné od 20. srpna 2012

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.



Buďte stále informováni prostřednictvím sociálních sítí. Více najdete na :



**ŽIVOTNÍ  
PROSTŘEDÍ**

**SPOLEČNOST**

**NOVINKY**

**PRODUKTY**

**NÁPADY**

**PODPORA**

**KARIÉRA**

---

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info\(at\)de.motipdupli.com](mailto:info(at)de.motipdupli.com)