



ZINSSER® B-I-N AQUA

Biely, vodou riediteľný izolačný a plniaci základ

- Skvelý blokátor škvŕn
- Izoluje farbivo, hrče a pruhy živice
- Izoluje pachy z cigár a cigariet a nikotínový zápach
- Izoluje silné škvŕny od vody, poškodenie ohňom a dymom
- Izoluje škvŕny od hrdze, graffiti, pastelky, rúž a masťnotu



ZINSSER® B-I-N AQUA

POPIS

BB-I-N® Aqua je vysokoúčinný biely izolačný a plniaci základný náter na báze vody a syntetického šelaku s nízkym zápachom, ktorý kombinuje rýchle schnutie s bezkonkurenčnou príľnavosťou a najlepšou možnou krycou schopnosťou.

DOPORUČENÉ POUŽITIE

Základný náter v interiéroch - Použite ako základný náter na celý povrch na drevené panely, stavebné dosky, dvere, rámy, PVC, preglejku, betón, lesklé farby a laky a iné pretierateľné povrchy.

Bodový základný náter - B-I-N® Aqua je vynikajúci na vonkajšie bodové základovanie h rč, živice, hrdze, škvŕn atď. B-I-N® Aqua je tiež ideálny na bodové základovanie škvŕn od vody a tmelených povrchov v interiéri. Základný náter na bodovo natreté miestach s poréznym povrchom môže presvitať, ak má vrchný náter zlé krytie.

To platí aj pre mnohé stropné farby a lesklé emaily – používajte iba vrchný náter s dobrou krycou schopnosťou. **Plnenie** - B-I-N® Aqua preniká a utesňuje porézne povrchy a zasychá do hladka s vynikajúcimi krycími vlastnosťami. Farba získa lepšie krytie a jednotnejší lesk, čo robí z B-I-N® Aqua vynikajúci základný náter na emaily. Ideálne na drevo, novú vytvrdnutú omietku, betón a betónové tvárnice, štuky, sadrokartón, škárovaciu hmotu, nenatreté obklady a iné porézne povrchy. **Blokovanie škvŕn a zápachu** - B-I-N® Aqua účinne blokuje škvrny od vody, nikotínu, masnotu, olej, sadze, hrdzu, plesneň, tanín, pastelky a rúž. B-I-N® Aqua je tiež vynikajúca bariéra proti zápachu - blokuje všetky druhy zápachu vrátane zápachu z poškodenia požiarom, dym, cigary a cigarety, plesne, moč domácich zvierat, zápach z krbov a ohrievačov.

Poškodenie požiarom - vymeňte silne zuhoľnatené podklady a odstráňte uvoľnené sadze a iné kontaminanty suchou chemickou špongiou alebo prachovkou. Na poškodené povrchy aplikujte B-I-N® Aqua na zablokovanie dymových škvŕn, vodných škvŕn a pachov. **Hrče a živicu v dreve** utesnite jednou alebo dvoma vrstvami B-I-N® Aqua. Ak je drevo nové, odporúčame dva nátery. **Lesklé povrchy** - lesklé smaltované farby a číre povrchové úpravy, skrine, obloženie, sklo, Formica®, MDF, keramické dlaždice a kov môžu byť natreté základným náterom bez brúsenia, alebo zdrsnenia.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota (g/cm ³):	1,29
Stupeň lesku:	Mat
Obsah sušiny váhovo:	51,2%
Obsah sušiny objemovo:	36,9%

ČAS SCHNUTIA PRI 20° C/RV 50%

Na dotyk:	25 min
Prelakovateľný:	45 min
Plne vytvrdený:	7 dní

DOPORUČENÁ HRúbKA MOKRÉHO FILMU

100-137 µm

DOPORUČENÁ HRúbKA SUCHÉHO FILMU

37,5-50 µm

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ

7,0 - 10,0 m²/L/vrstva

PRAKTICKÁ VÝDATNOSŤ

Praktická výdatnosť závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch by mal byť čistý, suchý, zdravý a zbavený prachu, nečistôt, nadmerného kriedového materiálu, špiny, masnoty, oleja, vosku, plesne, tapiet, lepidla alebo akejkoľvek kontaminácie, ktorá môže prekážať príľnavosti. Ak si nie ste istí, umyte povrch vhodným čistiacim roztokom alebo rozpúšťadlom a dôkladne opláchnite

Odstráňte všetky odlupujúce sa nátery. Zvyšný náter obrúste, aby mal hladké okraje.

Pri nanášaní základného náteru na postihnuté miesta sa najskôr pokúste odstrániť čo najviac škvŕn umývaním, brúsením, škrabaním atď. Pred náterom nechajte povrch úplne vyschnúť.

NÁVOD NA POUŽITIE

Aby sa zabezpečila homogenita, náterové hmoty by sa mali pred použitím dôkladne premiešať.

Ak je potrebné riedenie, pridajte nie viac ako 5% vody. Vo väčšine prípadov je potrebný iba jeden základný náter na väčšinu povrchov. Ak dôjde k nadmernej absorpcii na veľmi poréznych substrátoch, môže byť potrebný druhý náter. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov aplikujte na celý povrch.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Aplikujte, keď sú teploty vzduchu a povrchu medzi 10°C a 32°C s relatívnou vlhkosťou menej ako 85%.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: ŠTETEC

Použite vysoko kvalitný štetec. Na riedenie nepoužívajte viac ako 5% vody.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: VALČEK

Používajte 3/8" valček. Na riedenie nepoužívajte viac ako 5% vody.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: BEZVZDUCHOVÉ STRIEKANIE

Použite 0,15-0,17" trysku pri 1700-2200 psi / 120-150 barov. Postupujte podľa pokynov výrobcu pri použití striekacieho zariadenia. Vždy zabezpečte dostatočné vetranie. Na riedenie nepoužívajte viac ako 8% vody.

ČISTENIE ZARIADENIA / POSTRIEKANIE

Kvapky farby odstráňte teplou vodou a mydlom. Utrite striekance skôr, ako zaschnú.

Pri čistení striekacieho zariadenia postupujte podľa pokynov výrobcu zariadenia.

POZNÁMKY

B-I-N® Aqua je možné tónovať až 25 ml univerzálneho toneru na liter. Tónovanie základného náteru smerom k farbe vrchného náteru pomáha krytiu už v jednej vrstve. Naneste viac farby na povrchy so zápachom a problémami so škvŕnami. Vonkajšie povrchy natrite bodovým základným náterom až po ich vyschnutie. Nižšie teploty, vyššia vlhkosť a tónovanie odtieňa predlží dobu schnutia a vytvrdzovania produktu. V prípade hrč a škvŕn umožnite 2 hodiny na schnutie. Pri izolovaní škvŕn od vody sa môžu v základnom nátere počas schnutia objaviť malé škvŕny. Toto je normálne. Škvŕna je uzavretá a nebude presakovať do vrchného náteru.

Neodporúča sa na celoplošnú aplikáciu na vonkajšie podklady, garážové podlahy, paluby, terasy, verandy, nadmerne vlhké vnútorné priestory - napr. saunové miestnosti, vlhké povrchy, prípadne povrchy vystavené ponoreniu alebo dlhodobému kontaktu s vodou.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

VOC produktu:	1 g/l
VOC zmesi:	1 g/l
VOC kategória:	A/g
VOC limit:	30 g/l (2010)
Bezpečnostné pokyny:	Pozrite si kartu bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie uvedené na plechovke.

SKLADOVATEĽNOSŤ

Minimálne 3 roky od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, ak sú skladované v suchu v dobre vetraných priestoroch, nie na priamom slnku pri teplotách medzi 5 a 32°C.

Dátum vydania: 01/06/2024



Distribútor v ČR: European Aerosols s.r.o.
Vintrova 196
664 41 Popůvky
Tel.: +420 547 424 700
www.european-aerosols.com
sales-cz@european-aerosols.com

Distribútor v SR: European Aerosols s.r.o.
Júžná trieda 48
040 01 Košice
Tel.: +421 55 7288551, +421 903 626 900
www.european-aerosols.com
sales-sk@european-aerosols.com

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu