



ZINSSER® PERMA-WHITE MATT

Vysoko odolná interiérová farba

- Zaschnutý náter odoláva napadnutiu hubami a **plesňou**
- Samozákladový náter, bez potreby penetrácie
- Dobrá priľnavosť k lesklému a obtiažne natierateľnému povrchu
- Vlastnosti uľahčujúce aplikáciu - excelentné krytie
- Odolný, umývateľný povrch ISO11998, trieda 1
- Odolný voči vlhkosti

ZINSSER® PERMA-WHITE MATT

POPIS

Vysoko odolná akrylová interiérová farba, špeciálne vyvinutá na renováciu a ochranu vnútorných priestorov. Zasnúť náter pôsobí proti degradácii hubami a plesňami.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Doporučené použitie: na vnútorné steny, stropy, obloženie, dvere, dlaždice a súvisiace natierané povrchy. Ideálne pre kúpeľne, pivnice, kuchyne, práčovne, skrine, šatne, miestnosti s vírivkou, uzavrené terasy a oblasti bazénov alebo akýkoľvek interiér kde je problém s plesňou. Výborná pre inštitučné alebo komerčné použitie v školách, nemocniciach, hoteloch, seniorských zariadeniach, reštauráciách, atletických zar. a pod.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota (g/cm ³):	1,38
Úroveň lesku:	Mat
Úroveň lesku pri 60°:	Vzhľad: 5-8%
Úroveň lesku pri 85°:	Vzhľad: 15-20%
Obsah sušiny váhovo:	57%
Obsah sušiny objemovo:	41%

ČAS SCHNUTIA PRI 20°C/RH 50%

Na dotyk:	30 minút
Prelakovateľný	2 hodiny
Plne vytvrdený:	7-10 dní

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU

100 - 150 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

40 - 60 µm

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ

7 - 10 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTREBA

Praktická spotreba závisí od viacerých faktorov, ako je poréznosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.

PÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí byť čistý, súdržný zbavený nečistôt, prachu, mastnoty, vosku, lepidla na steny, mydlového filmu, uvoľnenej farby alebo iného znečistenia. Pred aplikáciou odstráňte všetky existujúce huby a plesne. Pokiaľ vás znepokojujú plesne za stenami, pod podlahou, vo ventilačných systémoch alebo v iných neviditeľných oblastiach, obráťte sa na odborníka, ktorý sa špecializuje na sanáciu plesní. Pri komerčných budovách a školách dodržujte príslušné pokyny pri odstraňovaní plesní. Povrchy očistite prostriedkom HG odstraňovač plesne. Škvry: hrdza, tanín, mastnota, plesneň a ďalšie škvrny je potrebné blokovať vhodným tesniacim náterom likvidujúcim škvrny, ako je Zinsser B-I-N, alebo B-I-N AQUA. Pri nanášaní základného náteru na znečistené oblasti sa najprv pokúste odstrániť čo najviac škvŕn umytím, brúsením, škrabaním a pod.

POKYNY NA POUŽITIE

Pre zaistenie homogenity by mali byť náterové hmoty pred použitím dôkladne premiešané.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Aplikujte pri teplote vzduchu a povrchu v rozmedzí 10°C - 32°C a vlhkosti nižšej ako 80%.

APLIKÁCIA & RIEDENIE: ŠTETEC

Použite štetec so syntetickými štetinami. Neriedte.

APLIKÁCIA & RIEDENIE: VALČEK

Neriedte.

APLIKÁCIA & RIEDENIE: BEZVZDUCHOVÉ STIEKANIE

Tryska: 017-013".

Tlak: 140 - 180 bar.

Neriedte.

APLIKÁCIA & RIEDENIE: VZDUCHOVÉ STRIEKANIE

V prípade potreby riediť vodou do 10%

ČISTENIE NÁSTROJOV A PRÍPADNÉHO ZNEČISTENIA

Vodou.

POZNÁMKY

Druhú vrstvu aplikujte 2 hodiny po prvej. Odolnosť voči poškrabaniu na lesklých povrchoch sa počas vytvrdzovania PERMA-WHITE vytvorí až za 5-7 dní.

Neotierajte novo natretý povrch po dobu 7 dní.

Výrobok nie je určený k aplikácii na podlahy alebo akýkoľvek povrch vystavený ponoreniu do vody alebo dlhodobému kontaktu s vodou, vrátane sprchových kútov, sáun alebo pary.

Produkt nechráni pred baktériami prenášanými potravinami alebo chorobami.

Pre správnu funkciu a odolnosť voči plesňam a hubám sú potrebné 2 vrstvy.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

VOC produktu:	50 g/l
VOC zmesi:	50 g/l
VOC kategória:	A/i
VOC limit:	140 g/l
Bezpečnostné pokyny:	Preštudujte si kartu bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie uvedené na obale.

SKLADOVATEĽNOSŤ

5 rokov od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, pokiaľ sú skladované v suchých, dobre vetraných priestoroch, nie na priamom slnečnom svetle pri teplote medzi 5°C až 35°C. Po každom použití dôkladne plechovku uzavrite, aby ste zabránili vytvoreniu škrupiny. Počas skladovania udržiavajte viečko pevne uzavreté. **Chráňte pred mrazom.**

Datum vydania:
01/06/2024



Distribútor v ČR: European Aerosols s.r.o.
Vintrova 196
664 41 Popůvky
Tel.: +420 547 424 700
www.european-aerosols.com
sales-cz@european-aerosols.com

Distribútor v SR: European Aerosols s.r.o.
Juzná trieda 48
040 01 Košice
Tel.: +421 55 7288551, +421 903 626 900
www.european-aerosols.com
sales-sk@european-aerosols.com

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu