



GRUND W 301

Univerzálny penetračný náter

Oblasť použitia: Penetračný náter na zjednotenie nasiakavosti, stabilizáciu a vylepšenie prídržnosti prášných podkladov.
Zvyšuje príľnavosť a uľahčuje aplikáciu farieb a omietok.
Na prípravu podkladov z betónu a pórobetónu (napr. plynobetón), tehlových stien, betónových tvárnic, omietok, anhydritových poterov a sadrokartónových dosiek.

Vlastnosti:

- Vodoodolná
- Mrazuvzdorný
- Paropriepustný
- Zvyšuje príľnavosť farieb a omietok
- Uľahčuje nanášanie farieb a mált
- Reguluje nasiakavosť podkladu

Spracovanie:



Technické údaje			
Číslo výrobku	2000565875	2000565873	2000565874
Druh obalu			
Množstvo v balení	1 l/balenie	5 l/balenie	20 l/balenie
Množstvo na palete	12 ks./pal.	120 ks./pal.	30 ks./pal.
Farba	Bezfarebný		
Spotreba	cca 0,175 l/m ²		

Materiálové zloženie:

- Vodná disperzia akrylového polyméru
- Aditíva
- Voda

Podmienky spracovania: Výrobok aplikovať pri teplotách vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný bez výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu.
Podklad musí byť čistý, nosný, pevný, bez prachu, nečistôt akéhokoľvek druhu (machy, riasy, plesne atď.) a výkvetov.

Podklad: Podklad musí byť očistený, nesúdržné časti odstrániť.
Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť vhodným prípravkom.
Poškodené podklady (trhliny, chýbajúce časti atď.) vyspraviť vopred vhodnou maltovou zmesou, ktorá musí byť pred aplikáciou penetračného náteru dostatočne vyschnutá a spojená.
Pred aplikáciou penetračného náteru zakryť všetky príľahlé stavebné prvky a povrchy.

Príprava výrobku: Na podklady so zvýšenou nasiakavosťou riediť vodou v pomere 1:2 – 1:4 (prípravok : voda).

Spracovanie: Penetračný náter nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním.
Nenanášať nadmerné množstvo penetračného náteru.
Počas aplikácie a vysychania omietky chrániť fasádu pred mrazom, dažďom, priamym slnečným žiarením a silným vetrom.

Skladovanie: Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialeným od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5 °C.



KREISEL®

GRUND W 301

Univerzálny penetračný náter

Všeobecné informácie:

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke. Všetky technické údaje sú uvedené pre teplotu +20°C. Tieto teploty sa týkajú vzduchu, podkladu a zabudovaného materiálu.