

Technické informace Gold Leaf / Silver Leaf Sprej



Dekorační, rychle-schnoucí akrylový lak: vytváří vzhled zlatý nebo stříbrný list. Noblesní kovový vzhled s vysoce lesklou kvalitou odolnou otěru. Z toho důvodu je vhodný především pro venkovní použití.

Vhodný pro použití na kov, sklo, keramiku, kámen, dřevo, papír, kartonový papír a na mnoho dalších povrchů.

Možné aplikovat na: rámy obrazů a zrcadel, nábytek, rámečky a ozdobné lišty, cedule, vánoční a další dekorace, atd.

Optimálního lesku dosáhnete na bílém podkladu. Doporučujeme použít základový lak [DUPLI-COLOR Effect Primer white](#) Obj.č. 156366.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní akrylový lak
- Velmi vysoký stupeň lesku
- Vysoká účinnost
- Velmi dobré krytí
- Vynikající přilnavost na mnoha površích
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace
- Odolný otěru
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
- Odolný vůči poškrábání, otřesu a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** akrylové kopolymery
- **Barva:** zlaté a stříbrné odstíny
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): lesklý: 80 jednotek lesku
- **Účinnost:**
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 1.0-2.0 m² v závislosti na barvě
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
Nelepivý: přibližně po 15 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
Vytvrzený: po 2 hodinách
Lze vyleštit: po 48 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) - pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

- Odstraňte zbytky starého nátěru a rzi, poté naneste základový lak, pokud je to nutné.
- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat.
- Pokud je to nutné, naneste bílý DUPLI-COLOR Effect základový lak.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě, zkontrolujte shodu barev a kompatibilitu laku.
- Naneste několik tenkých nátěrů ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Nepoužívejte na syntetické nátěry!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezavazují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zaven odpovědnosti až do

rozliší a zpracováváte i mimo naši kontrolu a proto je vyžadováno v kompetenci uživatelů MOTIP DUPLI je zůvek odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

7. srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 04.11.2021

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com