

## Technické informace Hliníkový základový lak



Speciální základový lak na hliníkové části pro případ, že je požadován další vrchní nátěr.

Natíratelný všemi na vzduchu schnoucími akrylovými, nitro-kombinačními nebo syntetickými laky, například DUPLI-COLOR Auto-Spray nebo [DUPLI-COLOR Lackspray](#).

Před aplikací doporučujeme na hliníkový povrch použít jemný brusný papír.

Zde naleznete výběr Presto brusných papírů [presto dry sandpapers](#).

### Kvalita a vlastnosti

- Kombinace nitro-kombi a akrylu
- Podporuje vynikající přilnavost mezi hliníkovým podkladem a vrchním nátěrem
- Vhodný pro hliník, v omezené míře i pro zinek a měď
- Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Stupeň lesku: mat
- Vhodný pro aplikace v interiéru i exteriéru

### Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** kombinace nito-combi a akrylu
- **Barva:** šedý
- **Stupeň lesku:** při úhlu měření 60° podle DIN 67530: mat, 5-10 jednotek lesku
- **Účinnost**  
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:  
400ml balení vystačí přibližně pro krycí vrstvu cca 0,8 m<sup>2</sup>
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**  
Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách  
Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách  
Suchý: přibližně po 2-4 hodinách  
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Stabilita při skladování:**  
10 let za předpokladu dodržení vhodných skladovacích podmínek (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost balení:** Aerosolové plechovky o objemu max. 400ml

### Životní prostředí a etikety

**Šetrné k životnímu prostředí:** Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

**Odstraňování odpadu:** Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

**Značení obalů:** Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

### Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!"

#### Příprava povrchu:

- Povrch za sucha zbruste jemným brusným papírem (zrnitost 600)
- Důkladně odstraňte brusný prach.
- Očistěte, odmastěte a osušte.

#### Základní nátěr:

- Před použitím nádobku protřepejte po dobu 2 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Naneste 2 - 3 tenké vrstvy.
- Nanášejte ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Po vyschnutí (cca 2-4 hodiny) naneste vrchní nátěr.
- Přelakovatelný akrylovými, nitro-kombi nebo syntetickými laky.

### Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

4 června 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 07.06.2021

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info@de.motipdupli.com](mailto:info@de.motipdupli.com)