

Typ výrobku	TOP MAT je disperzná bezfarebná náterová hmota, vyrobená na báze vysoko kvalitných polymérov a špeciálnych prísad. TOP MAT je paropriepustný a zároveň vodoodpudivý
Popis	Vyrába sa v bezfarebnom prevedení
Riedenie	Riedi sa vodou 5-10%
Vzhľad	Hladký, matný
Obsah pevných látok	27%
Viskozita	2000-7000 mPa.s podľa HRN EN ISO 2555:2008
Výdatnosť	5 – 6m ² / L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	1,64 ± 0,05 kg/L
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A (b), 100g / L (2010); produkt obsahuje: max. 15g / L
Použitie	Výrobok sa používa k ochrane a dekorácií vnútorných stien. Je mimoriadne vhodný pre silno zaťažené povrchy v školách, škôlkach, nemocniciach a iných verejných priestoroch. TOP MAT je bezfarebný náter a obvykle sa používa k náterom spodných častí stien, do výšky 1,5m. To umožňuje jednoduché čistenie a údržbu. Podklad musí byť suchý, pevný a čistý, vymaľovaný vhodnou vnútornou farbou (KEMOPOL, KEMOPOL PLUS, KEMOPOL PREMIUM). TOP MAT sa nanáša v dvoch vrstvách valčekom, štetcom alebo striekaním, zriedený 5-10% vody. Teplota podkladu nesmie byť nižšia ako 5°C a vyššia ako 35°C. Po skončení práce dokonale uzavrieť a náradie umyť vodou.
Skladovanie	Skladovať na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Interval medzi nátermi	4 – 6 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
Doba použitia	Min. 1,5 roka od dátumu výroby
Poznámka	Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

