

Typ výrobku	ULTRA DECKING OIL je špeciálny olej vyrobený na báze prírodných voskov a olejov. Používa sa na ochranu a dekoráciu vonkajších drevených podláh. Je vhodný pre všetky druhy exotických drevín (teak, smrekovec, bankirai, meranti...). ULTRA DECKING OIL spomaľuje rast plesní a rias. Ochraňuje povrch pred poveternostnými vplyvmi. Je odolný voči praskaniu a nevytvára bubliny.
Popis	Vyrába sa v 4 odtieňoch: 02 bezfarebný, 05 dub, 09 teak, 13 palisander
Riedenie	Riedenie nie je potrebné
Vzhľad	Matný
Viskozita	15-22 " HRN EN ISO 2431:2012, 4mm pri 20°C
Výdatnosť	10-12 m ² / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti a nasiakavosti podkladu
Hustota	0,8 – 0,9 kg/L (HRN EN ISO 2811-1:2016)
Obsah sušiny	94-95%, v závislosti od odtieňa (HRN EN ISO 2351:2008)
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A(i), 500g/L (2010); produkt obsahuje: max. 499g / L (HRN EN ISO 11890-1:2008)
Použitie	PRÍPRAVA: povrch je potrebné pred aplikáciou očistiť čističom Ultra decking cleaner a opláchnuť vodou. PRÍPRAVA PODKLADU: podklad musí byť suchý (max. 12%i), čistý a zbavený prachu. Staré povrchy prebrúste a opravte poškodenia. Optimálne podmienky pri aplikácii sú 20-25°C a vlhkosť 40-60% rel.vlhkosti. Minimálna teplota pri aplikácii je 13°C. Neaplikujte, ak v najbližších 24 hod. hrozia zrážky. Neaplikujte na priamom slnku. NANÁŠANIE: nanáša sa neriedený štetcom do úplného nasiaknutia povrchu (keď sa na povrchu začnú vytvárať mokré miesta). Nechajte nasiaknuť 15min. Zvyšky nevsiaknutého oleja zotrite suchou handričkou. Znečistené handry ihneď po použití ponorte do vody, hrozí SAMOVZNIETENIE. Terasy je možné používať po 2 dňoch od aplikácie. ÚDRŽBA: po 6 mesiacoch od prvej aplikácie je potrebné naniesť 1 udrzovaciu vrstvu a následne postup opakovať každých 12 mesiacov.
Schnutie	- na prach: 5 hod. - na manipuláciu: 16 hod. - úplne suchý: niekoľko dní / 20°C a rel.vlhkosti do 65%

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.





ULTRA DECKING OIL

ochranný náter na drevené terasy

Skladovanie

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C

Doba použitia

Min. 3 roky od dátumu výroby

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

