

<b>Typ výrobku</b>	ULTRA RENOVA je lazúrový náter, ktorý sa používa pre zosvetlenie tmavých alebo zosivených a opotrebovaných drevených povrchov. Vyrobená je na báze vysokokvalitnej akrylovej živice, pigmentov, plnív, aditív a vody. Výrobok je: <ul style="list-style-type: none"><li>- ekologicky nezávadný</li><li>- nehorľavý</li></ul>
<b>Sortiment</b>	ULTRA RENOVA základ
<b>Vzhľad</b>	jemne lesklý
<b>Riedenie</b>	Neriedi sa!
<b>Schnutie</b>	Na dotyk: 1-2 hod. pri 20°C, 65% relatívnej vlhkosti a dobrej ventilácii Úplne: 5 hod.
<b>Obsah sušiny</b>	30%
<b>Viskozita</b>	35'', HRN EN ISO 243/AC:2005, 4mm pri 20°C
<b>Výdatnosť</b>	3 m <sup>2</sup> /L pri troch vrstvách (0,3 l/m <sup>2</sup> )
<b>Hustota</b>	cca. 1,1 kg/L
<b>VOC</b>	VOC kategória a hraničná hodnota: A(d), 130g/l (2010.) výrobok obsahuje max: 40 g/l
<b>Použitie</b>	Stavebno-stolárske výrobky a iné predmety z dreva. Určená je pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Používa sa v systéme s: AQUALUX lazurit / AQUALUX email LAZURIT / LAZURIT LAK ULTRATON / ULTRATOP / LAZURTOP LAZÚROVÝ OLEJ / ULTRATON OIL
<b>Aplikácia</b>	Pred aplikáciou je potrebné povrch pripraviť – podklad musí byť suchý, vybrúsený a zbavený prachu Nanáša sa štetcom alebo striekaním Viskozita pri striekaní: 24-40'' HRN EN ISO 2431:1999, 4mm pri 20°C Nesmie sa nanášať na priamom slnko a pri teplotách pod 10 °C Náradie umyť vodou ihneď po použití

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.



---

<b>Medzináterový interval</b>	Minimum: 3-5 hod/20°C, relatívnej vlhkosti 65% a dobrej ventilácií Maximum: 1-2 týždne. Po tomto termíne je potrebné povrch zdrsnit' brúsny papierom a zbaviť prachu.
<b>Skladovanie</b>	V originálne uzatvorenom balení, v suchých a dobre ventilovaných a zatieneých priestoroch, pri teplote od +5 do +25oC
<b>Doba skladovania</b>	1 rok
<b>Upozornenie</b>	Výrobok je nehorľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

